

## 除雪用ホイールローダー仕様書

### 1 総 則

本仕様書は、地方独立行政法人市立秋田総合病院（以下「当法人」という。）が賃貸借をする除雪用ホイールローダー（以下「ローダー」という。）の仕様について定める。

### 2 数 量

除雪用ホイールローダー 2台

### 3 履行期間

令和8年12月1日から令和9年3月31日までとする。

### 4 納入場所

秋田市川元松丘町4-30 市立秋田総合病院

### 5 適合法令

車両は、次に掲げる法令、その他の関係ある法令等に適合するものであること。

- (1) 道路運送車両法
- (2) 道路運送車両法の保安基準
- (3) 特定特殊自動車排出ガス基準適合車
- (4) 国土交通省超低音型建設機械

### 6 納入条件

- (1) 仕様書に記載した諸条件を全て満たすこと。
- (2) 公道走行が可能であること。
- (3) 納入日については事前に連絡することとし、履行期間までに遅延なく納入すること。
- (4) 受注者は、納入時に専門技術員を派遣し、車両のほか取付品、積載機器の点検および使用方法について十分な説明を行うこと。

### 7 検 査

完成検査は、ローダー納入時に当法人が指定する日時および場所において車両、付属品等全般について検査員が検収するものとする。

### 8 補償、保険

車両のメンテナンス（エッジ、タイヤ等の消耗品の交換を含む。）は、受注者の責任において行い、自賠責保険および任意保険は賃借料に含むものとする。なお、任意保険の補償内容は以下の内容を含むものとする。

- (1) 対人賠償：無制限
- (2) 対物賠償：無制限
- (3) 車両損害：実損額

運行、使用または管理中に誤ってローダーを破損させた場合の補償

(4) 動産補償：実損額

火災、爆発、盗難、破損など偶然な事故による損害の補償

9 車両仕様

(1) 主要諸元

ア	エンジン	ディーゼルエンジン
イ	総排気量	1300cc 以上
ウ	エンジン出力	15kW 以上
エ	駆動方式	四輪駆動方式
オ	トランスミッション	オートマチック車
カ	燃料タンク	20L 以上
キ	バケット容量	0.4m <sup>3</sup> 以上
ク	常用荷重	500kgf 以上
ケ	ステアリング	アーティキュレート、パワーステアリング
コ	ブレーキ方式	湿式多版ディスク
サ	車両寸法	
	(ア) 全長	4,200mm 以下
	(イ) 全高	2,500mm 以下
	(ウ) 全幅	1,600mm 以下
シ	機械質量	3,000kg 以下
ス	その他	バッテリーは寒冷地仕様

(2) 特記仕様

- ア キャビン付（ヒーター組み込み。）
- イ バケット先端部は交換可能なカッティングエッジであること。
- ウ タイヤチェーン 4本
- エ ドライブレコーダー 1式（取付および取外し作業費を含むものとする。）
- オ その他  
標準装備のとおりとする。

10 その他

ローダーの賃貸借に関し疑義が生じた場合には、速やかに当法人と協議を行い、指示を仰ぐこと。